



Pos.	Detalj/Antal	Ställningens längd							
		6	7	8	9	10	11	12	13
A.	35 mm:s överliggarrör								
	Längd 2,0 m	3	1	4	2	-	3	1	4
	Längd 2,5 m	-	2	-	2	4	2	4	2
B.	Teleskopben								
	35 mm:s rör								
	30 mm:s rör								
	0,6 + 0,7 m (med ändbeslag)	-	2	2	2	-	-	-	-
	0,6 + 0,9 m (med ändbeslag)	-	-	-	-	2	2	-	-
	0,9 + 0,9 m (med ändbeslag)	-	2	2	2	-	-	2	2
	1,25 + 0,9 m (med ändbeslag)	-	-	-	-	2	2	-	-
	1,25 + 1,5 m (med ändbeslag)	-	-	-	-	-	-	2	2
	0,9 m + 0,9 m	5	4	4	2	-	-	-	-
	0,9 m + 1,5 m	-	-	-	2	-	2	2	2
	1,25 m + 0,9 m	-	-	-	-	2	-	-	-
1,25 m + 1,5 m	-	-	-	-	4	4	-	-	
1,5 m + 1,5 m	-	-	-	-	-	-	4	4	
C.	Skarv								
	Skarvlås	2	2	3	3	3	4	4	5
D.	Ändskydd i plast								
	För överliggarröret (35 mm)	-	-	-	-	2	2	2	2
	För teleskopbenen (30 mm)	-	-	-	-	6	6	6	6
E.	Kopplingslåda (se tabell nedan)	KLD	KI	KI	KI	K2	K2	K2	K2
F.	Låslåda (se tabell nedan)	KLD	LI	LI	LI	L2	L2	L2	L2

Pos.	Detalj/Antal	Kopplingslåda		
		KLD	KI	K2
G.	T-koppling			
	Aluminiumhalva	5	8	10
	Aluminiumhalva gänga	5	8	10
	Insexbult M10x35	5	8	10
	Insexnyckel	1	1	1
D.	Ändskydd i plast			
	För överliggarröret	2	2	-
	För teleskopbenen	5	4	-

Pos.	Detalj/Antal	Kopplingslåda		
		KLD	LI	L2
H.	NOA-fäste			
	Alu. profiler (2 olika)	-	8	8
	Plastbussningshalvor	-	8	8
	Vagnsbult M8x40 4	-	4	4
	Vingmutter M8	-	4	4
I.	Teleskoplås			
	Teleskoplås	5	8	10