

Beskrivning: Hempel's Paint Stripper 69560 är en högeffektiv lösningsmedelsbaserad färgborttagare som kan användas på de flesta målade och lackade ytor.

Tillgänglighet: Ingår i det Europeiska Yacht sortimentet. Lokal tillgänglighet enligt avtal.

FYSIKALISKA DATA:

Kulörnr./Kulörer: 00000 / Genomskinlig

Flampunkt: 101 °C [213.8 °F]

Specifik vikt: 1 kg/liter [8.4 lbs/US gallon]

VOC innehåll: 306 g/l [2.6 lbs/US gallon]

Lagringstid: 5 år (från datumet på locket)

Angivna fysikaliska data är nominella i enlighet med Hempel koncernens godkända formuleringar.

APPLICERINGSANVISNINGAR:

Applikeringsmetod: Pensel / Rulle

Säkerhet: Hantera försiktigt. Observera alla säkerhetsetiketter på förpackningar och färgbehållare före och under användning. Läs HEMPELs säkerhetsdatablad gällande material samt följ lokala och nationella säkerhetsbestämmelser.

FÖRBEHANDLING:	Förbehandling: Du rekommenderas att utföra en liten testbehandling före användning och att notera behandlingstiden. Applicera inte i direkt solljus.
ANVÄNDNING AV PRODUKTEN:	Metod: Applicera produkten frikostigt med pensel eller roller på en torr yta. Behandla inte en för stor yta på en gång. Täck den behandlade ytan med aluminiumfolie för att förhindra att de aktiva lösningsmedlen avdunstar för fort. Låt verka under 30-45 minuter tills färgskiktet löses upp eller lyfts. Kortast behandlingstid för beväxningshinderfärg, alkydfärger och lacker, längst behandlingstid för silikon och epoxifärg. Använd med försiktighet på glasfiber och plast (kan skada termoplastprodukter). Skrapa av gammal färg och rengör med varmvatten och en boat shampoo. Gamla och tjocka skikt kan kräva upprepade behandling.
APPLICERINGSFÖRHÅLLANDEN :	Applikerings temperatur: 10°C/50°F Använd inte varmluftspistoler. Applicera inte i starkt solljus, på varma ytor eller i fuktiga förhållanden. Får inte utsättas för lågor och heta ytor.
REKOMMENDERAT RENGÖRINGSMEDEL :	HEMPEL'S BOAT SHAMPOO 67284
Anmärkningar	
Lagringsförhållanden:	Exponering för luft- och temperaturvariationer ska undvikas. Undvik direkt solljus. Förpackningen förvaras väl tillsluten. Förvaringstemperaturer: 5°C/41°F - 35°C/95°F
Övermålning:	Om det längsta intervallet för övermålning överskrids ska du rengöra med färskvatten och låta torka. Slipa lätt och avlägsna allt damm före ommålning. Om ytan har smutsats ned av oljor och förorenande ämnen ska dessa noga avlägsnas med lämpligt rengöringsmedel, ytan sköljas med färskvatten och låtas torka. Slipa lätt och avlägsna allt damm före ommålning.
Anmärkning:	Hempel's Paint Stripper 69560
UTGIVEN AV:	HEMPEL A/S
	6956000000

Detta Produktdatablad ersätter tidigare utgåvor.

För definitioner och omfattning hänvisas till Förklaringar till Produktdatablad. Data, specifikationer, vägledningar och rekommendationer lämnade i detta Produktdatablad representerar endast testresultat och erfarenheter gjorda under kontrollerade förhållanden eller speciellt definierade förhållanden. Deras korrekthet, fullständighet och/eller applicerbarhet i de aktuella förhållandena, och den enskilda användningen av produkten, måste slutligen avgöras av Köparen/Användaren ensam.

Produkter levereras och teknisk rådgivning lämnas i enlighet med villkor angivna i HEMPEL'S GENERAL CONDITIONS OF SALE, DELIVERY AND SERVICE, om inte annat skriftligen avtalats. Tillverkare och Säljare avsägar sig, och Köpare och/eller Användare avstår från rätten till, alla krav på ansvar, inkluderande men inte begränsat till underlåtenhet, utanför vad som anges i GENERAL CONDITIONS avseende resultat, skada, direkta eller indirekta förluster som orsakas av användandet av Produkter och/eller rekommendationer lämnade i detta Produktdatablad/Appliceringsinstruktion.

Produktdatablad uppdateras utan föregående meddelande och upphör att gälla fem år efter utfärdande datum.